



LINÉA

Luminaire indirect à réflecteur incliné 5° ou neutre, soutenu par deux bras courbés en fonderie d'aluminium. Son esthétique favorise l'éclairage urbain de places, allées piétonnières et jardins.

Indirect luminaire with a 5° bowed or neutral reflector fixed on two arched arms in cast aluminium. Its design guarantees an appropriate light enhancement for squares, pedestrian areas and gardens.



LINEA



→ Verre trempé sablé
→ Sanded tempered glass



→ Accès lampe et à l'appareillage
→ Access to the lamp and control gear



→ Supports dôme
→ Dome supported by 2 arms

Descriptif technique

Caractéristiques Luminaire : Linéa*

Technical specifications: Linéa*

→ MATIÈRES / MATERIALS :

Dôme : Matériau composite blanc / Dome: White Composit Material

Embase : Fonderie d'aluminium / Embase: Permanent cast aluminium

Réflecteur : Circulaire indirect / Reflector: Indirect circular

Protection : verre plat trempé sablé 5 mm / Glass tempered sanded 5 mm

→ PUISSANCE MAXIMUM / POWER MAXI:

IM brûleur céramique / 150 W culot G12 / Compact metallic halide: 150 W base G12

→ TYPE DE FIXATION / TYPE OF FIXTURE:

En top Ø60 ou mât cylindro-conique inversé Ø115 / Post top mounting Ø60 or inverted cylindroconical pole Ø115

→ COULEUR STANDARD / COLOR STANDARD:

Gris 900 sablé / Sanded gray 900

* Voir tableau des options / Refer to options board



→ CLASSE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CLASS:

I et II sur demande / Class I and II on request

Indice de protection Tightness level IP	IP 66 total
Énergie de choc Shock energy	IK 08

DIMENSIONS / SIZE (mm)	A	B
Linéa	1000	940

> POIDS* / WEIGHT (kg)	
Linéa	22

* Sans appareillage / without control gear

> SCX	
Linéa	0,14



